

PUNTO FIJO PARA ANCLAJE



CARACTERÍSTICAS:

| | |
|--------------------------|---|
| Modelo | PF-00-09 |
| Sistema | Contra caídas |
| Material | Banda de poliéster de alta tenacidad de 1 3/4" de ancho |
| Anillo "D" | Acero |
| Aplicación | Anclaje de estrangulamiento |
| Longitud | 0.90mts |
| Peso del producto | 0.350kgs / 0.77 lb |
| Capacidad | 140kgs / 310 lb |
| Resistencia a la tensión | 3,090kgs / 6,800 lb |
| Color | Rojo |
| Otras longitudes | PF-00-15: 1.50mts |
| Norma | ANSI Z359.1 |

NOTA: Más longitudes disponibles sobre pedido

❖ DESCRIPCIÓN:

Diseñado como dispositivo de anclaje que conecta de forma segura al amortiguador de impacto o eslinga amortiguadora del trabajador con una estructura de anclaje capaz de resistir hasta 2,268kgs (5,000 lb) por trabajador conectado a ella. Este equipo está elaborado bajo estrictos estándares de calidad que ofrece un apropiado funcionamiento al momento de ser utilizado.

❖ INSPECCIÓN:

Haga de la revisión una rutina antes de cada uso. Siempre revise su equipo en busca de una señal de daño, deterioro o mal funcionamiento antes de cada uso. Adicionalmente se debe elaborar un plan de inspección por personal calificado. Un registro por escrito y/o electrónico de esa inspección debe de ser archivado.

❖ MANTENIMIENTO:

Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado siempre a la sombra. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de corrosivos y gases peligrosos, así como fuera del contacto directo de la luz solar.