* SISTEMAS DE ANCLAJE



CARACTERÍSTICAS:



ANCLAJE REMOTO LOCKJAWTM



| Modelo | RE-3040K |
|--------------------------|---|
| Sistema | Contra caídas |
| Material | Aluminio de alta resistencia |
| Anillo "D" | Giratorio en Acero |
| Mecanismo | Conexión remota para vigas |
| Ancho de viga | 13 cm a 45 cm / 5.13" a 17.67" |
| Espesor de viga | 3.8 cm / 1.5" |
| Tamaño | 40.64 cm / 16" |
| Peso del producto | 3kgs / 6.6 lb |
| Resistencia a la tensión | 44.4kN / 10,000 lb |
| Usuarios a conectar | Hasta 2 personas |
| Color | Negro con amarillo |
| Accesorios | RE-3022-17: Dado conector RE-3022-1: Pértiga de fibra de vidrio de 4mts |
| Norma | ANSI Z359.1 |

DESCRIPCIÓN:

Los dispositivos de anclaje son fundamentales para la protección contra el riesgo de una caída de altura. Cada uno de los componentes deberán ser instalados y utilizados según la reglamentación vigente. La línea de dispositivos de anclaje **RELIANCE**_{TM} está desarrollada para satisfacer una amplia gama de escenarios de trabajo, brindando libertad de movimiento y seguridad en todo momento.

. INSPECCIÓN:

Haga de la inspección una rutina antes de cada uso. Siempre inspeccione su equipo en busca de una señal de daño, deterioro o mal funcionamiento antes de cada uso. Adicionalmente se debe elaborar una verificación por personal calificado de su equipo antes de comenzar a trabajar. Un record por escrito y/o electrónico de esa verificación debe de ser archivado.

MANTENIMIENTO:

Lavar a mano con agua caliente y detergente, si se desea puede utilizar un limpiador para acero, secar con un paño de ser necesario. La limpieza se recomienda que sea rutinaria para prevenir cualquier acumulación persistente de manchas.