

AUTORETRÁCTIL SKYLOC II™ DE CABLE GALVANIZADO



CARACTERÍSTICAS:



| | |
|--------------------------|--|
| Modelo | RE4000050 |
| Sistema | Contra caídas |
| Materiales: | |
| Carcasa | Nylon reforzado con fibra de vidrio |
| Cable | Cable galvanizado |
| Mecanismo | Autoretráctil |
| Capacidad | 140 kg / 310 lb |
| Resistencia a la tensión | 2,267 kg / 5,000 lb |
| Tamaño | 30 x 33 x 10cm / 12 x 13 x 4" |
| Peso del producto | 9.97 kg / 22 lb |
| Longitud de cable | 15.24 m / 50 ft |
| Indicador de caídas | Si |
| Color | Azul con negro |
| Otras longitudes | RE4000020 20fts RE4000030 30fts RE4000100 100fts |
| Norma | ANSI Z359.1 |

◆ DESCRIPCIÓN:

Diseñadas para reducir la distancia de caída libre y la fuerza de detención. Ofrecen libertad de movimiento ascendente y descendente, protegiendo al trabajador desde que sus pies despegan del piso y hasta su regreso, deteniendo la caída al recibir de súbito un aceleramiento descendente brusco. Pueden configurarse de acuerdo con escenarios de trabajo adversos y exigentes sin descuidar la libertad de movimiento y seguridad en todo momento. Fueron creadas para un desempeño durable y versátil.

◆ INSPECCIÓN:

Haga una revisión de rutina antes de cada uso. Siempre inspeccione su equipo en busca de daño, deterioro o mal funcionamiento. Adicionalmente debe elaborar un plan de inspección por personal competente al menos una vez al año. Un registro por escrito y/o electrónico de esa inspección debe de ser archivado.

◆ MANTENIMIENTO:

Limpie con un paño húmedo de ser necesario. La limpieza se recomienda que sea rutinaria para prevenir cualquier acumulación persistente de suciedad.

Más información **800 0300 322**

info@equipodeproteccion.com / equipodeproteccion.com / (81)8478 0473