

AMORTIGUADOR CON CABLE DE SEGURIDAD DE BANDA PLANA



CARACTERÍSTICAS:

Modelo	SAW-CFE1
Sistema	Contra caídas
Materiales:	
Bandas	Amortiguador; Kevlar® 1 3/4" mm de ancho Brazo; Poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho
Gancho	Acero
Mecanismo	Doble seguro
Longitud	1.83mts
Elongación máxima	1.07mts / 42"
Peso del producto	0.700kgs / 1.54lbs
Capacidad	140kgs / 310lbs
Fuerza máxima de caída	408kgs / 900lbs
Punto de conexión	1.200 Kgs
Color	Azul con amarillo
Un extremo con ojal de banda de Kevlar® y el otro extremo con gancho de acero de doble seguro.	
Norma: La banda de poliéster cumple con el Estándar de Flamabilidad Federal Motors FMVSS302, la banda de Kevlar cumple con la ASTM F887 y ambas cumplen la pruebas dinámica con base en ANSI Z359.1	
Gancho de acero cumple estándar ANSI Z359.1	

❖ DESCRIPCIÓN:

Amortiguador de impacto de banda plana de Kevlar® de 1 3/4" de ancho y el brazo fabricado en banda de poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho, diseñado para resistir el arco eléctrico de 40 cal/cm² y ambientes con altas temperaturas. El ojal elimina la conexión directa del anillo dorsal con el gancho de acero desnudo evitando el riesgo de arco eléctrico.

❖ INSPECCIÓN:

Haga una revisión de rutina antes y después de cada uso. Siempre revise su equipo en busca de daño, deterioro o mal funcionamiento. Adicionalmente se debe elaborar un plan inspección por personal calificado. Un registro por escrito y/o electrónico de esa inspección debe de ser archivado.

❖ MANTENIMIENTO:

Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado siempre a la sombra. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de corrosivos y gases peligrosos, así como fuera del contacto directo de la luz solar.